

POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS *Solutions*



Floor Wizard™ **Thick Strip**



- Élimine l'accumulation extrême de plusieurs années de finition des planchers
- Adhère aux planchers et autres surfaces difficiles à décaper comme les escaliers, les rampes et les plinthes
- Agit au contact et demeure actif durant une heure



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

Floor Wizard™ **Thick Strip**

HAUT RENDEMENT

Thick Strip est conçu pour pénétrer plusieurs couches de finis et d'accumulations extrêmes, facilitant l'élimination. Sa formule exclusive contient un mélange de solvants qui rompt les liaisons chimiques retenant le scellant et le fini sur le plancher permettant leur élimination rapide et facile.

FORMULE CHRONORÉGULÉE

La formule chronorégulée de Thick Strip commence à agir au contact et demeure active durant une heure. Sa formule épaississante lui permet d'adhérer à une variété de surfaces comme les plinthes, les escaliers, les rampes et les planchers irréguliers.

Remarque : Ne pas utiliser sur des carreaux d'asphalte.

MODE D'EMPLOI

ACCUMULATIONS INTENSES

1. Bien remuer ou mélanger avant l'utilisation.
2. Bien nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.
3. Appliquer Thick Strip sur la zone à traiter (75 à 90 m²).
4. Au moyen d'une vadrouille ou d'un balai, étendre la solution uniformément.
5. Laisser agir au moins 30 minutes.
6. Lorsque la solution commence à absorber la couche de finition, elle deviendra collante. Appliquer 4 litres d'eau chaude avec une vadrouille.
7. Répéter l'étape 6 jusqu'à 90 % du fini soit absorbé et que la solution se fluidifie.
8. Récurer avec un tampon noir et au moyen d'une machine basse vitesse (175 à 350 tr/min) ou d'une autolaveuse.
9. Ramasser la solution à l'aide d'un aspirateur industriel eaux et poussières
10. Au besoin, appliquer de nouveau Thick Strip pour éliminer les résidus de fini ou de scellant.
11. Rincer jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.

PLINTHES, ESCALIERS ET RAMPES

1. Appliquer Thick Strip à l'aide d'une brosse ou d'une vadrouille.
2. Laisser agir durant 10 à 15 minutes.
3. Frotter avec un tampon à récurer et au moyen d'une machine basse vitesse ou un tampon tout usage « Doodlebug ».
4. Rincer complètement.

REMARQUE :

Peut endommager certaines surfaces peintes. Effectuer un test sur une petite zone non apparente avant de l'utiliser sur toute la surface.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide gris épaississant

ODEUR : fraîcheur et propreté

pH : 11,2 à 12,2

POINT D'ÉCLAIR : aucun à 93 °C

STABILITÉ : deux ans

EMBALLAGE

101866

Seau de 18 l



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

