

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



SFR®

Décapant en aérosol pour la finition sur les plinthes



- Formule gélifiée épaississante adhérent aux plinthes et aux autres surfaces verticales pour une durée de contact optimale
- Répartition du jet unique en forme d'éventail permettant d'enduire complètement les plinthes et les coins pour une application facile et efficace
- Addition de la fragrance Morning Fresh^{MC} éliminant les odeurs nauséabondes

S **tate**[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]



Décapant en aérosol pour la finition sur les plinthes

PRÉPARE LE PLANCHER POUR L'APPLICATION DE FINITION

La seule manière d'avoir un beau plancher qui restera beau longtemps est d'obtenir une surface parfaitement propre avant d'y appliquer la couche de finition. Le décapant pour plinthes SFR élimine les accumulations de saleté, de cire et de couche de finition de sol autour des plinthes, des électroménagers, des carreaux de céramique muraux ainsi que dans les coins et les endroits difficiles d'accès. Ce produit décape efficacement la zone problématique et la rend complètement propre, prête pour l'application de la couche de finition de sol.

PÉNÈTRE ET LIQUÉFIE

La formule exclusive de SFR contient le produit Liquasolv qui décompose la liaison chimique qui fait que le fini adhère au plancher et liquéfie le fini. Puis, des nettoyants spéciaux pénètrent les pores microscopiques du carreau de sol, soulèvent la saleté incrustée et la couche de finition et les retiennent en suspension.

Il suffit de racler et de rincer.

ADHÈRE AUX SURFACES VERTICALES

La formule spécialement épaississante de SFR lui permet d'adhérer aux surfaces verticales, comme les plinthes, empêchant les écoulements et l'évaporation. Plus l'adhérence est longue, plus le travail de décapage sera exemplaire!

SYSTÈME D'APPLICATION SPÉCIAL

De conception unique, la valve du système d'application du SFR produit un jet en éventail d'une largeur d'environ 30 cm, ce qui correspond à la dimension de la plupart des carreaux de sol. Ce système est idéal pour appliquer le produit sur les plinthes, autour des comptoirs, sur les seuils ou en tout autre endroit difficile d'accès.

FORMULE CHRONORÉGULÉE

SFR commence son travail dès qu'il touche la surface. La présence de bulles microscopiques indique que le produit est en action. Fini le chronométrage et le questionnement sur la durée du traitement. Lorsque l'action des bulles s'arrête, le travail est terminé.

ÉLIMINE LES SURCOUTS

Contrairement aux autres décapants pour planchers, SFR ne produit aucune odeur forte chimique comme l'ammoniac. Notre agréable fragrance Morning Fresh^{MC} permet de l'utiliser durant les heures d'ouverture normales. Il permet de faire des économies en évitant le recours aux heures supplémentaires, particulièrement dans les restaurants, les supermarchés et les hôpitaux.

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter l'aérosol avant son utilisation.
2. L'aérosol doit être renversé vers le bas pour la pulvérisation.
3. Tenir l'aérosol de 15 à 20 cm de la plinthe ou de la surface à traiter. Recouvrir la cire et la saleté d'une couche épaisse et uniforme de SFR.
4. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou vernies. Essuyer immédiatement toute pulvérisation excédentaire.
5. Attendre 3 à 5 minutes ou plus longtemps dans les cas d'accumulations importantes. Puis, frotter les surfaces à l'aide d'un tampon abrasif humide ou un type de tampon légèrement abrasif.
6. Rincer la surface à l'eau tiède jusqu'à propreté. Laisser la surface sécher complètement avant d'appliquer la couche de finition.

REMARQUE : Avant l'application de SFR, toujours effectuer un test sur une petite zone de la surface à nettoyer afin de s'assurer d'aucune attaque chimique. Être attentif à tout changement de couleur ou de texture, particulièrement sur les vieux planchers en carreaux.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : pulvérisation aérosol

FRAGRANCE : Morning Fresh^{MC}

INFLAMMABILITÉ : thermodilatabilité positive

INCIDENCE NUISIBLE SUR :

VINYLE : aucune

LINOLÉUM : aucune

TERRAZZO : aucune

CARREAU DE CÉRAMIQUE : aucune

ACIER INOXYDABLE : aucune

SURFACES PEINTES : peut attaquer le fini de certaines peintures. Effectuer un test sur une petite zone non apparente avant de l'utiliser sur toute la surface.

EMBALLAGE

103840 Aérosol de 539 g/caisse de 24
101214 Aérosol de 539 g/caisse de 12



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185