

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Ecolution® **FLOOR** **STRIPPER**

Décapant pour enduit de finition certifié écologique

- Élimine avec efficacité et efficience les finitions de plancher non métallique
- Préparation à faible odeur qui peut être utilisée en présence d'occupants
- Homologué Green Seal (GS-40; 2011)
- Conçu pour être utilisé avec Ecolution® High Solids Floor Finish



State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

Ecolution® FLOOR STRIPPER

Décapant pour enduit de finition certifié écologique

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE

La puissante formule d'Ecolution® Floor Stripper est conçue pour enlever l'enduit de finition Ecolution® High Solids Floor Finish et tout autre enduit de finition non métallique. De plus, contrairement aux décapants traditionnels, il ne dégage ni odeur forte ni vapeur.

DÉCAPAGE EFFICACE

Avec ses propriétés inégalées de pénétration et d'émulsification, Ecolution® Floor Stripper dissoudra rapidement la couche de finition du plancher. De plus, son unique formule sans 2-butoxyéthanol enlève en toute sécurité la couche de finition de tous types de planchers, y compris les carreaux bitumineux, le planchéage bitumineux, le caoutchouc, les carreaux vinyliques et le terrazzo. Il se rince facilement, laissant une surface propre et sans résidu. En outre, il ne présente aucune odeur désagréable contrairement aux produits à fortes odeurs d'ammoniaque et de solvant.

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.
2. Enlever toutes étiquettes adhésives, décalques et autres avec un couteau à mastic.
3. Diluer 1 part d'Ecolution® Floor Stripper dans 5 parts d'eau froide.
4. Étaler généreusement le décapant sur la surface à décaper (5 à 10 m²/litre)
5. Laisser la solution agir durant 5 à 10 minutes. Si nécessaire, appliquer de nouveau le décapant aux endroits qui sont demeurés non humectés.
6. Utiliser un tampon noir sur une polisseuse à plancher de 175 T/M pour récurer le plancher.
7. Retirer la solution liquide avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
8. Rincer la surface avec de l'eau froide et propre jusqu'à l'élimination de tout résidu.

Éliminer le produit non utilisé conformément aux règlements fédérales, provinciales et municipales. Utiliser le produit selon les dilutions d'utilisation prescrites. Les contenants vides peuvent être recyclés.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide incolore à jaune paille

ODEUR : aucun parfum

DENSITÉ : 1,007

pH : 10,8 à 11,8

TENEUR EN AMMONIAC : aucune

DÉCAPAGE DE LA SURFACE DE FINITION : meilleurs résultats sur des enduits de finition non métalliques

TENEUR EN COV (DILUÉ) : conforme avec les limites de CARB

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Ecolution® High Solids Floor Finish
Enduit de finition pour planchers à haute teneur en matières solides et certifié écologique



Ecolution® Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers certifié écologique



Residue Remover^{MC}
Dissolvant de résidus de nettoyage pour planchers et de glace fondue



SFR®
Décapant en aérosol pour la finition sur les plinthes

EMBALLAGE

115803	Baril de 75 l
115802	Seau de 18 l
119629	Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



Ce produit est conforme à la norme écologique GS-40 de Green Seal^{MC} basée sur le rendement efficace et les limites de protection en matière de COV et de toxicité pour les humains et l'environnement. GreenSeal.org.



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185