

Solutions DE PRODUITS SPECIALISÉS



INTERLOK-38



- Puissante force de maintien – pouvoir et fiabilité de rétention des attaches mécanique.
- Prise entrecroisée, autoagrippante – raccordement facile et rapide
- Adhésif à rendement élevé – 2 1/2 fois plus robuste que la prise entrecroisée du produit
- Durable – Résistant au soleil, aux rayons ultraviolets et aux solvants

State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

INTERLOK-38

Interlok-38 est muni d'un adhésif de fond de rendement élevé qui adhère à plusieurs types de surface comprenant, mais sans s'y limiter, les suivantes :

- Métaux nus • Composites structuraux • Plastiques
- Polystyrène • Métaux peints • Naugahyde • Verre • ABS
- Vinyle rigide • Acrylique • Vinyle plastifié • Fibre de verre
- Bois imprégné • Polycarbonate

Ce produit offre l'utilité et la rapidité d'un ruban autoagrippant avec un pouvoir de rétention d'une attache mécanique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Force de maintien poussée-traction de 38 psi (262 kPa) : pouvoir et fiabilité de rétention des attaches mécaniques comme boulons, vis, boutons-pression, crochets, loquets, etc.
- Têtes en forme de champignon à prise entrecroisée : assemblage rapide
Autoagrippant : un seul produit à tenir en stock
- Adhésif à rendement élevé : pouvoir d'adhérence supérieur à de nombreuses surfaces et deux fois et demie plus robuste que le pouvoir de rétention du produit
- Semi-permanent : permet l'utilité des systèmes traditionnels de fermeture autoagrippante - refermable
- Durable : résistant au soleil, aux rayons ultraviolets, aux solvants et au vieillissement ainsi que maintenance de son adhérence sous l'eau
- Pratique : aucun outil pour l'installation ni perçage de trou requis
- Adhère à des températures extrêmes de -29 °C à 70 °C (-20 °F à 158 °F) en continu et de -29 °C à 93 °C (-20 °F à 200 °F) en intermittence

UTILISATIONS :

Automobiles, camion, VR

- Adhérence aux panneaux d'accès jusqu'aux consoles
- Fixation sécuritaire des trousseaux de premiers soins, élimination de la nécessité de boîtes de rangement (boîte à outils)
- Fixation des ouvre-portes de garage
- Adhérence aux cache-phares et aux persiennes de fenêtre
- Fixation des transpondeurs électroniques pour les postes de péage

Marines

- Fixation des housses de protection pour bateau
- Fixation sécuritaire des boîtes à leurres amovibles
- Immobilisation des accessoires et de l'équipement

Équipement électrique/électronique

- Adhérence aux panneaux de commande et aux blocs de batteries
- Fixation des composants
- Fixation sécuritaire des dispositifs d'essai

Divers

- Installation des enseignes ou des présentoirs
- Fixation des housses sur l'équipement, la machinerie ou les véhicules
- Utilisation dans les salles blanches ou dans les salles où la désinfection est nécessaire

AUTRES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ATELIERS



Formuflex®
Adhésif/scellant transparent
avec inhibiteur d'ultraviolets



RTV^{MC}
Adhésif silicone/scellant/
calfeutrant/joint d'étanchéité



Make-A-Bond^{MC}
Ruban adhésif double face



Liqua Pads
Tampons absorbants
pour les déversements

EMBALLAGE

103485 1 rouleau (2,5 cm x 3,05 m/1 po x 10 pi)



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185