

Solutions D'ENTRETIEN DE DRAINS



Sludge Hammer^{MC}

Entretien des drains



- Agent d'entretien préventif pour les drains se trouvant dans des installations générant de la poussière et de la saleté
- Ininflammable et non corrosif
- Transforme la poussière, l'argile à modeler et la poussière en particules très légères qui sont facilement rincées



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Sludge Hammer^{MC}

Entretien des drains

SÉDIMENTS ET BOUES RÉSIDUAIRES

Sludge Hammer élimine les sédiments et les boues résiduaire de vos drains de façon efficace et rentable. La formule décompose la matière et la transforme en particules très légères pour en faciliter l'élimination. Ainsi, un débit d'eau normal peut éliminer cette matière de votre système d'évacuation.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

L'action chimique du Sludge Hammer rompt les forces cohésives et adhésives qui favorisent la sédimentation des boues résiduaire et leur adhérence aux parois des drains. Son action polymérique décompose et transforme les boues résiduaire en particules très légères qui sont dispersées plus facilement.

SÉCURITÉ

Puisque Sludge Hammer est un produit ininflammable et non corrosif, son utilisation et son entreposage sont plus sécuritaires.

ENVIRONNEMENT

Les usines de traitement d'eaux usées municipales préféreront Sludge Hammer comme agent d'entretien de drain en raison de ses propriétés de produit non caustique et non acide. Les matières qui se rendent à l'usine de traitement d'eaux usées sont ainsi plus faciles à traiter.

VOTRE PLOMBERIE

Sludge Hammer n'endommagera pas votre tuyauterie. L'utilisation du produit est totalement sécuritaire dans n'importe quel appareil sanitaire ou toute tuyauterie.

MODE D'EMPLOI :

UTILISATIONS DANS LES SYSTÈMES D'ÉGOUT

Nettoyage initial : Verser neuf litres de Sludge Hammer dans chaque colonne du bâtiment pour déloger les boues résiduaire massives des colonnes et des drains principaux.

Entretien de prévention : Utiliser le dispositif 24/7 Automatic Drain Maintenance pour une distribution automatique quotidienne de 296 ml de Sludge Hammer dans chacune des zones problèmes. Ce programme équivaut à une durée de 2 minutes par jour au total. Votre conseiller du service à la clientèle SIP peut vous aider à installer et à mettre en marche votre équipement.

EXEMPLES DE CLIENTS POTENTIELS

Boulangerie	Fonderie
Moulage de précision (ailerons)	Entreprises de caoutchouc
Ébénisterie (meubles)	Fabricants de plastique
Fabricants de porcelaine	Parkings

Si le site d'exploitation de l'entreprise est un endroit poussiéreux et sale plutôt que grasseux et huileux, Sludge Hammer est le produit idéal.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide pourpre et filandreux

ODEUR : sans fragrance

POIDS PAR LITRE : 1,01 kg

pH TYPIQUE : 7 à 8

STABILITÉ : deux ans

EMBALLAGE

105665	Baril de 208 l
105664	Baril de 75 l
105771	Seau de 18 l
125591	Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

