

# Soluciones PARA EL CUIDADO DE PISOS



## **Ecolution®** **HIGH SOLIDS** **FLOOR FINISH** *Acabado de alto brillo certificado ecológico*



- El 22% de contenido de sólidos proporciona un gran brillo y mayor durabilidad
- La formulación con bajo nivel de aroma se puede aplicar mientras el edificio está ocupado
- Certificado Green Seal (GS-40)



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

# Ecolution® HIGH SOLIDS FLOOR FINISH

## Acabado de alto brillo certificado ecológico

### FORMULACIÓN MÁS SEGURA

El Ecolution® High Solids Floor Finish es una formulación activa de copolímeros de estireno/acrílico que no contienen zinc como agente de mezcla. Esta fórmula especial proporciona un alto brillo y durabilidad y resiste las rayaduras, las marcas negras y el polvo para que el piso mantenga su apariencia original.

### ALTO BRILLO Y DURABILIDAD

El Ecolution® High Solids Floor Finish tiene un contenido de sólidos del 22%, lo que da como resultado una apariencia de sala de exposición y una protección duradera durante períodos de tiempo más prolongados. Sus propiedades autonivelantes garantizan un acabado uniforme y hermoso que se elimina fácilmente con el Ecolution® Floor Stripper. Además, el acabado cumple con las pruebas de resistencia a los resbalones, lo que proporciona un piso seguro para caminar en entornos muy transitados.



Este producto cumple con el estándar Green Seal™ GS-40 basado en un desempeño efectivo, volumen concentrado, empaque minimizado/reciclado y límites de protección en: COV y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

### INSTRUCCIONES DE USO:

Revise la etiqueta y la SDS para conocer todas las instrucciones, precauciones e información de primeros auxilios del producto.

1. Quite todo el acabado viejo usando el Ecolution® Floor Stripper
2. Enjuague el piso con agua fría, asegurándose de eliminar todos los residuos
3. Aplique el Ecolution® High Solids Floor Finish usando un trapeador de rayón o un aplicador de lana
4. Deje el piso secar de 45 a 60 minutos entre capas, más si la humedad es alta
  - Para obtener mejores resultados, aplique cinco capas de acabado al piso
  - Nunca vierta el producto sin usar nuevamente en su recipiente original
5. Espere 24 horas hasta pulir con una máquina de alta velocidad

Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. Use el producto de acuerdo con las diluciones de uso prescritas. Los envases vacíos se pueden reciclar.

### DATOS TÉCNICOS

**ASPECTO:** líquido blanco lechoso

**OLOR:** neutro

**pH:** 7,5

**CONTENIDO DE AMONIACO:** ninguno

**POLÍMERO DE CONTENIDO DE SÓLIDOS:** 22%

**TIPO:** copolímero acrílico de estireno entrelazado sin zinc

**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** > 200 °F

**ESTABILIDAD EN ESTANTES:** debe protegerse de la congelación

**COEFICIENTE ESTÁTICO DE FRICCIÓN:** mayor que 0,50 según las pruebas realizadas por ASTM D-2047-11

**REMOCIÓN:** use Ecolution® Floor Stripper

**COBERTURA:** 1.500 – 2.000 pies cuadrados por galón

## OTROS PRODUCTOS STATE PARA EL CUIDADO DEL PISO



**Ecolution®  
Neutral Floor Cleaner**  
Limpiador de pisos con certificado ecológico



**Ecolution® Floor Stripper**  
Removedor de acabado de pisos con certificación ecológica



**Floor Wizard™ EZ Guard**  
Restaurador y conservador de bruñido de alta velocidad



**Restorer**  
Restaurador y conservador de acabado de piso versátil

### EMBALAJE

115796	Tambor de 20 GL
115795	Cubeta de 5 GL
119630	Botella de 1 GL/CS4



**State Industrial Products**  
5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
Para ordenar llame a: 1-866-747-2229  
www.stateindustrial.com

**Canada**  
6935 Davand Drive  
Mississauga, Ontario L5T 1L5  
Para ordenar llame a: 1-800-668-6513

**Puerto Rico**  
Royal Industrial Park, Bldg "M"  
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas  
Cataño, P.R. 00962  
To Order Call: 787-275-3185